



## Verticalizzatori Patient stand-up hoists

### Gemini N800

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
- Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.
- Verticalizzazione del paziente tramite attuatore lineare elettrico 24V DC e pulsantiera con cavo.
- Batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo trasformatore di rete.
- Dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.

- Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.
- Push handle with rounded corners.
- Base with adjustable arms on three positions by means of central lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.
- Patient standing up by means of electric motor 24V DC and push button with cable.
- Interchangeable feeding battery by current transformer.
- The stand-up hoist is equipped with manual device for emergency down.



Cod. **N815/170**

COD.ISO 12.36.03.006

- Braccio di verticalizzazione dritto.
- Portata 170 Kg
- Straight hoisting arm.
- Max load 170 Kg

Cod. **N815/200**

COD.ISO 12.36.03.006

- Braccio di verticalizzazione dritto.
- Portata 200 Kg
- Straight hoisting arm.
- Max load 200 Kg

Cod. **N825/170**

COD.ISO 12.36.03.006

- Braccio di verticalizzazione curvo.
- Portata 170 Kg
- Curved hoisting arm.
- Max load 170 Kg

Cod. **N825/200**

COD.ISO 12.36.03.006

- Braccio di verticalizzazione curvo.
- Portata 200 Kg
- Curved hoisting arm.
- Max load 200 Kg



Cod. **N9646**

COD.ISO 12.36.21.003  
(S-M-L-XL-XXL)

- Imbracatura pelvica per verticalizzatore con due gambe
- Portata 250 kg
- Pelvic sling for verticalizer with two legs
- Max load capacity 250 kg

Cod. **N9635**

COD.ISO 12.36.21.003

(S-M-L-XL-XXL)

- Imbracatura per verticalizzatore con cintura di sicurezza imbottita. Tessuto Slipstex.
- Portata 250 kg.
- Sling for patient standing hoists with padded seat belt. Slipstex fabric.
- Max load capacity 250 kg



## Tabella comparativa Comparative table



	mm	mm	mm	mm	Kg
*N815/170 elettrico / electric*	670 - 1190	1263	110	1250 - 2025	170
*N825/170 elettrico / electric*	670 - 1190	1263	110	985 - 1535	170
*N815/200 elettrico / electric*	670 - 1190	1263	110	1200 - 2015	200
*N825/200 elettrico / electric*	670 - 1190	1263	110	970 - 1510	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.  
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.